

Rør for trekking/innblåsning i annen kanalisasjon (subrør)



Subrørene er produsert som et lavfriksjonssrør og har et indre sjikt med langsgående riller spesielt utviklet for å minske friksjonen mot kabelen. For å identifisere rørene har de forskjellige farger.

Forlegning: For trekking eller innblåsning i annen kanalisasjon.

Dimensjoner: Enkeltrør med dimensjoner 12/10mm eller 10/8mm.

Bruksområde: Som kanalisasjon for minikabel, mikrokabel og blåsefiber i aksessnettet.

Konstruksjon

- 1.10 alternativt 12 mm rør med et indre lavfriksjonssjikt
2. Farget PE-mantel

Produkt	Farge	Min. bøyeradius	Maks drakraft	Ytre ø mm	Vekt g/m	Forpkn.-type	El nr.
Subrør 10/8mm	Orange	76mm	385N	10	25,6	2000m	2821440
Subrør 10/8mm	Grønn	76mm	385N	10	25,6	2000m	2821441
Subrør 10/8mm	Brun	76mm	385N	10	25,6	2000m	2821442
Subrør 10/8mm	Blå	76mm	385N	10	25,6	2000m	2821443
Subrør 10/8mm	Grå	76mm	385N	10	25,6	2000m	2821444
Subrør 12/10mm	Orange	76mm	470N	12	36,5	2000m	2821445
Subrør 12/10mm	Grønn	76mm	470N	12	36,5	2000m	2821446
Subrør 12/10mm	Brun	76mm	470N	12	36,5	2000m	2821447
Subrør 12/10mm	Blå	76mm	470N	12	36,5	2000m	2821448
Subrør 12/10mm	Grå	76mm	470N	12	36,5	2000m	2821448