

<b>Produktnavn</b>	Fibersnor SM 2XLC/UPC-LC/UPC 7,5m G657A Gul 2mm LSZH
<b>Vare-/EI nummer</b>	6977096
<b>Produkttype</b>	2XLC/UPC-LC/UPC, SM
<b>GTIN</b>	7070701181127
<b>ETIM-klasse</b>	EC001263



## PRODUKTBeskrivelse

Fibersnor singlemode G657A med gul 2mm duplekskabel og 2xLC/UPC-LC/UPC-kontakter. Halogenfri i henhold til EN 60754-1 / 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2. Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

## Dimensjoner

<b>Lengde</b>	205 mm
<b>Høyde</b>	20 mm
<b>Bredde</b>	180 mm
<b>Vekt</b>	67 g

## Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

<b>Maks dempning pr konektor (UPC)</b>	0,2 dB
<b>Max Optical Return Loss for UPC connector</b>	-55 dB
<b>Radius of Curvature UPC</b>	7-25 mm
<b>Max Vertex Offset</b>	50 µm
<b>Fiber instick/utstick (nm)</b>	0 +/- 50 nm

## Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	7,5 m
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kapfefarge	Gul
Kabeldiameter	2 mm
Temperaturområde under drift	-40°C till +85°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-40°C till +85°C
Maks Installsjonskraft	97 N
Halogenfri	Ja