

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Produktnavn | Fibersnor SM LC/UPC-LC/APC 7,5m G657A Gul 2mm LSZH |
| El nummer   | 6977256                                            |
| Produkttype | LC/UPC-LC/APC, SM                                  |
| GTIN        | 7070701182728                                      |
| ETIM-klasse | EC001263                                           |



PRODUKTBESKRIVELSE

Fibersnor singlemodus G657A med gul 2mm simplekskabel og LC/UPC-LC/APC-kontakter.

Halogenfri i henhold til EN 60754-1 / 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2.

Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 180 mm |
| Høyde  | 15 mm  |
| Bredde | 210 mm |
| Vekt   | 38 g   |

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Maks dempning pr konnektor (UPC)          | 0,2 dB  |
| Maks dempning pr konnektor (APC)          | 0,3 dB  |
| Max Optical Return Loss for UPC connector | -55 dB  |
| Max Optical Return Loss for APC connector | -65 dB  |
| Radius of Curvature APC                   | 5-12 mm |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Radius of Curvature UPC    | 7-25 mm     |
| Max Vertex Offset          | 50 µm       |
| Fiber instick/utstick (nm) | 0 +/- 50 nm |

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Lengde                                    | 7,5 m                         |
| Fiber type                                | ITU-T G.657 A1                |
| Ytre kappe materiale                      | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Kapfefarge                                | Gul                           |
| Kabeldiameter                             | 2 mm                          |
| Temperaturområde under drift              | -40°C till +85°C              |
| Temperaturområde ved lagring og transport | -40°C till +85°C              |
| Maks Installjonskraft                     | 98 N                          |
| Halogenfri                                | Ja                            |