

## 1000V Pipe isolert. 3/8"

I henhold til DIN 7448.

3/8", lengde 28mm.

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro stål.



Vare-/EI nummer	Produktnavn	Fastnøkkelbredde	Nøkkedybde
8839650	1000V Pipe isolert. 3/8" 8mm. Belagt med to-lags isolasjon.	8 mm	5 mm
8839651	1000V Pipe isolert. 3/8" 10mm. Belagt med to-lags isolasjon.	10 mm	6 mm
8839652	1000V Pipe isolert. 3/8" 11mm. Belagt med to-lags isolasjon.	11 mm	7 mm
8839653	1000V Pipe isolert. 3/8" 13mm. Belagt med to-lags isolasjon.	13 mm	8 mm
8839654	1000V Pipe isolert. 3/8" 14mm. Belagt med to-lags isolasjon.	14 mm	10 mm
8839655	1000V Pipe isolert. 3/8" 15mm. Belagt med to-lags isolasjon.	15 mm	10 mm
8839656	1000V Pipe isolert. 3/8" 16mm. Belagt med to-lags isolasjon.	16 mm	10 mm
8839657	1000V Pipe isolert. 3/8" 17mm. Belagt med to-lags isolasjon.	17 mm	10 mm
8839658	1000V Pipe isolert. 3/8" 18mm. Belagt med to-lags isolasjon.	18 mm	12 mm
8839659	1000V Pipe isolert. 3/8" 19mm. Belagt med to-lags isolasjon.	19 mm	12 mm
8839660	1000V Pipe isolert. 3/8" 22mm. Belagt med to-lags isolasjon.	22 mm	14 mm