

Produktnavn	OPGW 96 Fiber 15,0 mm UTS 86 kN, MAT 80 %
Vare-/Ei nummer	115047
Produkttype	SFSJ-J-8788
GTIN	7070701358963
ETIM-klasse	



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye leverer OPGW-liner som oppfyller markedets krav til blant annet motstand mot kortslutningsstrømmer, resistivitet og mekanisk bruddstyrke.

Konstruksjonen består av en kombinasjon av kordeler i aluminiumlegering og kordeler med aluminiumsbelagt stål.

De optiske fibrene er løst plassert i gelfylte rustfrie stålrør. Standard fibertype er Single Mode G.052D.

Vi kan levere OPGW med fiberkvalitet G652&655 eller IEC 60793, 60794.

Fibrene er fargekodet med et akrylatlag.

Dempning for fiber i henhold til G.652&655 er 0,22 dB/km ved 1550 nm bølgelengde.

Melbye kan også levere alle typer OPGW-liner i henhold til kundenes spesifikasjon.

Dimensjoner

Vekt	590 g
------	-------

Tekniske spesifikasjoner - OPGW

Fiber Antall	96
area	117 mm ²
Diameter	15 mm
Bruddlast	86 kN
Max tillatt strekk	80 %
Resistans	0,404 Ω/km
Vekt	590 kg/km

Max lengde tretrommel	8 km
Max lengde ståltrommel	8 km