

Produktnavn	Kabelkum Ultima Connect 750×750×900mm
Vare-/Ei nummer	2821809
GTIN	7070701364520
ETIM-klasse	EC004532



PRODUKTBESKRIVELSE

Ultima Connect er neste generasjons trekkekum!

Ultima Connect er en modulbygd og smart trekkekum som er enkel å bygge sammen manuelt på stedet.

Kummen er produsert i materialet GRP (Glassfiberarmert plast), som gir høy kjemisk og termisk resistens. Modulene leveres flatpakkede, for smart og effektiv logistikk.

Ultima Connect-systemet består av hjørnedeler og rette veggdeler, som settes sammen til man oppnår ønsket dybde. Seksjonene veksler mellom høyre og venstre hjørnedeler, for å forskyve skjøtene som en murvegg. Lengdene på hjørnedelene tilsvarer kummens indre dimensjon, og kan forlenges ved hjelp av rette veggdeler for økt fleksibilitet. Delene settes enkelt sammen ved hjelp av den medfølgende tappen, og en gummihammer.

Seksjonene er 150 mm høye, og det finnes ingen begrensning for maks dybde.

Ultima Connect har gjennomgått tester for å motstå vertikale belastninger i henhold til EN124 F900.

Det betyr at kummen egner seg for installasjon i samtlige miljøer: A15, B125, C250, D400, E600 og F900.

Dimensjoner

Lengde	885 mm
Høyde	900 mm
Bredde	885 mm
Vekt	116 640 g

Brønner - Tekniske spesifikasjoner

Produktgruppe	Kummodul
Materiale	Glassfiberforsterket Polyester (GRP)
Materiell farge	Grå
Bruddgrense (ISO 527)	45 MPA
Bøystyrke (ISO 14125)	9,5 GPA
Tetthet (ISO 1183-1)	1,78 g/cm³
Arbeidstemperatur	-40 to 110°C
Elektrisk materialegenskap	1,00e+14 ohm
Motstand	1e+12 ohm/cm
Brannegenskaper (UL94)	hb rating
Varmebøyingstemperatur (ISO 75-2)	200 °C
Vannabsorpsjon (ISO 62)	0,5
Syreindex	23
Lastklasse EN 124	F900
Utvendig mål - Lengde	885 mm
Utvendig mål - Bredde	885 mm
Utvendig mål - Høyde	900 mm
Innvendig mål - Lengde	750 mm
Innvendig mål - Bredde	750 mm
Innvendig mål - Høyde	900 mm

Bærekraft

EPD	Ja
-----	----