

Produktnavn	Kabelkum Ultima Connect 750×750×1050mm
Vare-/Ei nummer	2821810
GTIN	7070701364537
ETIM-klasse	EC004532



PRODUKTBESKRIVELSE

Ultima Connect er neste generasjons trekkekum!

Ultima Connect er en modulbygd og smart trekkekum som er enkel å bygge sammen manuelt på stedet.

Kummen er produsert i materialet GRP (Glassfiberarmert plast), som gir høy kjemisk og termisk resistens. Modulene leveres flatpakkede, for smart og effektiv logistikk.

Ultima Connect-systemet består av hjørnedeler og rette veggdelers, som settes sammen til man oppnår ønsket dybde. Seksjonene veksler mellom høyre og venstre hjørnedeler, for å forskyve skjotene som en murvegg. Lengdene på hjørnedelene tilsvarer kummens indre dimensjon, og kan forlenges ved hjelp av rette veggdelers for økt fleksibilitet. Delene settes enkelt sammen ved hjelp av den medfølgende tappen, og en gummihammer.

Seksjonene er 150 mm høye, og det finnes ingen begrensning for maks dybde.

Ultima Connect har gjennomgått tester for å motstå vertikale belastninger i henhold til EN124 F900.

Det betyr at kummen egner seg for installasjon i samtlige miljøer: A15, B125, C250, D400, E600 og F900.

Dimensjoner

Lengde	885 mm
Høyde	1 050 mm
Bredde	885 mm
Vekt	136 080 g

Brønner - Tekniske spesifikasjoner

Produktgruppe	Kumseksjon
Materiale	Glassfiberforsterket Polyester (GRP)
Materiell farge	Grå
Bruddgrense (ISO 527)	45 MPA
Bøystyrke (ISO 14125)	9,5 GPA
Slagstyrke (ISO 179)	50 KJ/m²
Tetthet (ISO 1183-1)	1,78 g/cm³
Arbeidstemperatur	-40 to 110°c
Elektrisk materialelegenskap	1,00e+14 ohm
Motstand	1e+12 ohm/cm
Brannegenskaper (UL94)	hb rating
Varmebøyingstemperatur (ISO 75-2)	200 °C
Vannabsorpsjon (ISO 62)	0,5 %
Syreindex	23 %
Lastklasse EN 124	F900
Utvendig mål - Lengde	885 mm
Utvendig mål - Bredde	885 mm
Utvendig mål - Høyde	1 050 mm
Innvendig mål - Lengde	750 mm
Innvendig mål - Bredde	750 mm
Innvendig mål - Høyde	1 050 mm

Bærekraft

EPD	Ja
-----	----