

Produktnavn	Kabelkum Ultima Connect 1500×750×1050mm
Vare-/Ei nummer	2821839
GTIN	7070701364780
ETIM-klasse	EC004532



PRODUKTBESKRIVELSE

Ultima Connect er neste generasjons trekkekum!

Ultima Connect er en modulbygd og smart trekkekum som er enkel å bygge sammen manuelt på stedet.

Kummen er produsert i materialet GRP (Glassfiberarmert plast), som gir høy kjemisk og termisk resistens. Modulene leveres flatpakkede, for smart og effektiv logistikk.

Ultima Connect-systemet består av hjørnedeler og rette veggdeler, som settes sammen til man oppnår ønsket dybde. Seksjonene veksler mellom høyre og venstre hjørnedeler, for å forskyve skjotene som en murvegg. Lengdene på hjørnedelene tilsvarer kummens indre dimensjon, og kan forlenges ved hjelp av rette veggdeler for økt fleksibilitet. Delene settes enkelt sammen ved hjelp av den medfølgende tappen, og en gummihammer.

Seksjonene er 150 mm høye, og det finnes ingen begrensning for maks dybde.

Ultima Connect har gjennomgått tester for å motstå vertikale belastninger i henhold til EN124 F900.

Det betyr at kummen egner seg for installasjon i samtlige miljøer: A15, B125, C250, D400, E600 og F900.

Dimensjoner

Lengde	885 mm
Høyde	1050 mm
Bredde	1635 mm
Vekt	184 660 g

Bærekraft

EPD

Ja