

Produktnavn	Albuekontakt 250A 24kV 25-95mm <sup>2</sup> / 12 kV 95mm <sup>2</sup>
Vare-/EI nummer	1165315
Produkttype	MSCE 250A 24 kV 25/95 P
GTIN	7070701368344
ETIM-klasse	EC003521



## PRODUKTBeskrivelse

Leveres i pakke á 3 kontakter. Pakken er inkludert mekanisk kabelsko med pinnehylse. Grensesnitt A. Driftsspenning opp til 24 kV. For inn-og utendørs tilkobling. Pluggen har en vanntett og ledende ytterkappe som er tilkoblet jord.

Driftsstrøm: 250 A Kortvarig overlast strøm: 300 A rms (8 timer pr 24 timers periode) Leveres med kapasitivt målepunkt. VDE 0278 –NF C 33-051 – NF C 33-001 – CENELEC HD 629.1.S2 – IEC 60502-4.

Interface: A-KONING CENELEC EN 50180 – 50 50181.

Mekanisk tilkobling: IEC 61238-1

NB: Sjekk alltid minimum PEX diameteren på kablen du har opp mot kabeltilbehøret du trenger.

## Dimensjoner

Lengde	310 mm
Høyde	120 mm
Bredde	215 mm
Vekt	2 400 g

## Tekniske spesifikasjoner - KabelmaterieLL 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Strøm	250

<b>Tverrsnitt 12 kV</b>	95 mm <sup>2</sup>
<b>Tverrsnitt 24 kV</b>	25-95 mm <sup>2</sup>
<b>Min PEX diameter</b>	17,2 mm
<b>Maks PEX diameter</b>	25 mm
<b>Inkludert kontaktmateriell</b>	Skru
<b>Type berøringssikker</b>	Vinkel
<b>Standard</b>	cenelec en 50180, iec 61238-1, vde 0278, nf c 33-051, nf c 33-001, cenelec hd 629.1.s2, iec 60502-4

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Gjennomføring interface</b>	a
<b>Transformator</b>	Ja
<b>Bryteranlegg</b>	Ja
<b>Koblingsskap</b>	Ja