

| | |
|-----------------|--|
| Produktnavn | T-kontakt 630A 24kV 25-95mm ² / 12 kV 95mm ² |
| Vare-/EI nummer | 1165317 |
| Produkttype | MSCEA 630A 24kV 25-95 P |
| GTIN | 7070701369549 |
| ETIM-klasse | EC003521 |



PRODUKTBESKRIVELSE

Driftsspennning opp til 24 kV. For inn og utendørs tilkobling. Pluggen har en vanntett og ledende ytterkappe som er tilkoblet jord. Driftsstrøm: 630 A. Kortvarig overlast strøm: 900 A rms (8 timer pr 24 timers periode). Pluggen har et kapasitivt målepunkt. Leveres i pakke av 3 kontakter med mekanisk kabelsko som går for Al/Cu.

NB: Sjekk alltid minimum PEX diameteren på kablen du har opp mot kabeltilbehøret du trenger.

Dimensjoner

| | |
|--------|---------|
| Lengde | 230 mm |
| Høyde | 250 mm |
| Bredde | 230 mm |
| Vekt | 6 000 g |

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieil 12-36kV

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Spennning | 12-24 kV |
| Strøm | 630 |
| Tverrsnitt 12 kV | 95 mm ² |
| Tverrsnitt 24 kV | 25-95 mm ² |
| Min PEX diameter | 16,1 mm |
| Maks PEX diameter | 26,3 mm |
| Inkludert kontaktmaterieil | Skru |

| | |
|----------------------|---|
| Type berøringssikker | Vinkel |
| Standard | cenelec hd 629.1.s2 – iec 60502-4 – nf c 33-051 – nf c 33-001. interface: c-koning cenelec en 50180 – 50 50181, iec 61238-1, hn 68-s-91 |

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|-------------------------|----|
| Gjennomføring interface | c1 |
| Transformator | Ja |
| Bryteranlegg | Ja |
| Koblingsskap | Ja |