

Produktnavn	T-kontakt 630A 24kV 95-240mm <sup>2</sup> / 12 kV 150-240mm <sup>2</sup>
Vare-/EI nummer	1165318
Produkttype	MSCEA 630A 24kV 95-240 P
GTIN	7070701369556
ETIM-klasse	EC003521



## PRODUKTBeskrivelse

Driftsspennning opp til 24 kV. For inn og utendørs tilkobling. Pluggen har en vanntett og ledende ytterkappe som er tilkoblet jord. Driftsstrøm: 630 A. Kortvarig overlast strøm: 900 A rms (8 timer pr 24 timers periode). Pluggen har et kapasitivt målepunkt. Leveres i pakke av 3 kontakter med mekanisk kabelsko som går for Al/Cu.

NB: Sjekk alltid minimum PEX diameteren på kablen du har opp mot kabeltilbehøret du trenger.

## Dimensjoner

Lengde	350 mm
Høyde	250 mm
Bredde	230 mm
Vekt	6 000 g

## Tekniske spesifikasjoner - KabelmaterieLL 12-36kV

Spennning	12-24 kV
Strøm	630
Tverrsnitt 12 kV	150-240 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt 24 kV	95-240 mm <sup>2</sup>
Min PEX diameter	22,7 mm
Maks PEX diameter	33 mm
Inkludert kontaktmaterieLL	Skru

## Type berøringssikker

Vinkel

## Standard

cenelec hd 629.1.s2 – iec 60502-4 – nf c 33-051 – nf c 33-001. interface: c-koning  
cenelec en 50180 – 50 50181, iec 61238-1, hn 68-s-91

## Tekniske spesifikasjoner

## Gjennomføring interface

c1

## Transformator

Ja

## Bryteranlegg

Ja

## Koblingsskap

Ja