

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Endeavslutning 24kV 25-95mm <sup>2</sup> ute varmkrymp 1-L m/bimetall skrukabelsko |
| El nummer   | 1165490                                                                            |
| GTIN        | 7070701376660                                                                      |
| ETIM-klasse | EC003520                                                                           |



PRODUKTBSKRIVELSE

Endeavslutningen er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Spenningsområde 24 kV, for utendørs montasje.

Beskrivelse:  
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold. Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.  
Krypestrømsskjerm i silikon sørger for at forurensing og salt blir skylt av i regnvær. Endeavslutningene er derfor meget egnet i utsatte områder.  
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.  
Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger.  
Settet har ubegrenset lagringstid.

- Innhold:
- Krypestrømsbestandige krympeslanger
  - Krypestrømsskjørt i silikon
  - Mastik
  - Mekaniske bimetall kabelsko
  - Montasjeveiledning

Normer:  
CENELEC HD 629.1, HD 629.2  
IEC 60502-4  
IEC 61238-1  
DIN VDE 0278

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 720 mm  |
| Høyde  | 120 mm  |
| Bredde | 150 mm  |
| Vekt   | 1 351 g |

Tekniske spesifikasjoner - KabelmaterieIl 12-36kV

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tverrsnitt 24 kV           | 25-95 mm²                                                          |
| Inkludert kontaktmaterieIl | Skru                                                               |
| Antall regnskjermer        | 3                                                                  |
| Standard                   | cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, iec 61238-1, din vde 0278 |

Bruksområde

|                    |     |
|--------------------|-----|
| For utendørs bruk  | Ja  |
| For innendørs bruk | Nei |