

<b>Produktnavn</b>	Blåsemaskin V0 kabel 0.8-6.5mm rør 3-16mm 250m/min 60N
<b>Vare-/EI nummer</b>	8810152
<b>Produkttype</b>	V0
<b>GTIN</b>	7070701370897
<b>ETIM-klasse</b>	EC002862



## PRODUKTBeskrivelse

Særdeles kompakt, elektrisk manøvrert fiberblåsemaskin, optimalisert for FTTX-installasjon av blåst fiber (EPFU) og mikro/nano kabler, fra 0,8 til 6,5 mm inn i kanal fra 3 til 16 mm. En helt digital styreenhet med mykstart, elektronisk fibersikkerhet, minnefunksjoner kombinert med en 60 N kraftig motor gjør maskinen svært fleksibel og effektiv å bruke. Kan manøvreres direkte fra transportvesken.

- Elektrisk drift via batteri eller 110/240 V strømtilkobling
- Mulighet til installasjonen i en større rør, med en mindre kompressor.
- Elektronisk stopp/sluresikring innen 250 ms.
- Skånsom manøvrering og redusert kabeldrag med trinnløs trykkraft.
- Fremover- og bakoverfunksjon.
- Display for nåværende hastighet, distanse, kabelkraft og trykk.
- Maks hastighet: 250 m/min.
- Trinnløs trykkraft på kabel opp til: 60 N.
- Justerbar spennkraft.
- 110/240 V strømforsyning.
- Mykstartfunksjon som muliggjør en enda mykere start som beskytter fiberen.
- Den siste lagrede dataen om trykkraft vil forbli i minnet selv om enheten slås av eller batteriet må byttes.
- Minne av total kjørelengde/avstand siden maskinen ble tatt i bruk.
- Display som viser temperaturen på luften som blåses inn i røret.
- Opsjon: bord-/stativfeste. For sikker installasjon på arbeidsbord.

Standard kit inneholder:

- Robust transportveske
- 3 drivhjul
  - 1 stk gummi for kabel 0.8-3 mm
  - 1 stk metall for kabel 3.0-4.5 mm
  - 1 stk metall for kabel 4.5-6.5 mm
- Batterilader 230V
- 2 batterier
- 1 flaske Smøremiddel for mikrorør
- Servicesett

[Se demovideo her](#)

## Dimensjoner

Lengde	590 mm
Høyde	270 mm
Bredde	470 mm
Vekt	12 000 g

## Tekniske spesifikasjoner - Blåsemaskiner

Type	VO
Batteritype	Elektrisk
Maks hastighet	18V/5Ah std Hitachi connector
Max trykk	250 m/min
Maks trykkraft	16 Bar
Maks kraft	60 N
Kabeldiameter	0.8-6.5 mm
Rørdiameter	3-16 mm
Lufttilkobling	Std 3/8" Cejn
Display for hastighet og distanse	Ja
Hurtigkobling for trykkluftslange	Ja
frem- og bakover funksjon	Ja
110/240 V Power supply	Ja
Transportkasse	Ja
Klargjort for Jettloger	Nei