

Produktnavn	Universalklemme Grå 2xAl/Cu 1,5-50mm ²
Vare-/EI nummer	1221540
Produkttype	MG 2X1,5-50 MM ²
GTIN	7070701194134
ETIM-klasse	EC000275



PRODUKTBeskrivelse

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstige klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 10 mm og har SW 5 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 15 mm.

Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue

Dimensjoner

Lengde	49 mm
Høyde	43 mm
Bredde	30 mm
Vekt	51 g

Tekniske spesifikasjoner - Distribusjons block

Dimensjoner (LxBxH)	47,6 x 30 x 42,3 mm
Halogenfri	Ja

Standard	en 61238-1 ; en 60947-7-1 ; ul1059.
Verktøy	sw 5
Avmantlingsmål	15 mm
Nominell strøm Cu	320 A
Nominell strøm Al	290 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	1,5-50 mm ²
Tiltrekningsmoment 1.5-2.5 mm²	1,5 Nm
Tiltrekningsmoment 4-10 mm²	5 Nm
Tiltrekningsmoment 16-50 mm²	10 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Farge	Grå
Materiale	pa66
Montering / Innfesting	din skinne