

Produktnavn	Universalklemme Grå 2xAl/Cu 25-150mm <sup>2</sup>
Vare-/Ei nummer	1221548
Produkttype	MG 2X25-150 MM <sup>2</sup>
GTIN	7070701194196
ETIM-klasse	EC000275



## PRODUKTBeskrivelse

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1; EN 60947-7-1; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstige klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 16 mm og har SW 6 unbracco.

Avmantlingslengde på leder = 20 mm.

Benytt mothold ved tillrekning av kontaktskrue

## Dimensjoner

Lengde	84 mm
Høyde	54 mm
Bredde	51 mm
Vekt	165 g

## Tekniske spesifikasjoner - Distribusjons block

Dimensjoner (LxBxH)	84 x 50,9 x 54 mm
Halogenfri	Ja
Standard	en 61238-1; en 60947-7-1; ul1059.

Verktøy	sw 6
Avmantlingsmål	20 mm
Nominell strøm Cu	640 A
Nominell strøm Al	290 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	25-150 mm <sup>2</sup>
Tiltrekningsmoment 25-50 mm <sup>2</sup>	14 Nm
Tiltrekningsmoment 70-150 mm <sup>2</sup>	30 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Farge	Grå
Materiale	pa66
Montering / Innfesting	din skinne

## Bærekraft

EPD	Ja
-----	----