

<b>Produktnavn</b>	Aurora Multilite 40m, WiFi
<b>Vare-/EI nummer</b>	6685055
<b>GTIN</b>	7070701376769
<b>ETIM-klasse</b>	EC001957



## PRODUKTBeskrivelse

Multilite med 40 meters leseavstand, som er en del av det adresserbare systemet Aurora.

Aurora kommuniserer via WiFi, noe som gjør det enkelt å få tilgang til systemet for statuskontroll eller for å utføre ikke-planlagte tester via en datamaskin, iPad eller telefon. Det er ikke behov for en kostbar sentralenhet for å kontrollere systemet. Eventuelle feilmeldinger vises tydelig på skjermen sammen med armaturets adresse og navn, noe som gjør det lett å finne armaturet ute i anlegget. Alt dette gjør at man raskt og enkelt kan forsikre seg om at alt fungerer i en nødsituasjon.

Aurora har et bredt produktsortiment som gjør bruksområdet stort. Armaturene leveres med LiFePO<sub>4</sub>-batterier for lang levetid og høy ytelse.

## Dimensjoner

<b>Lengde</b>	45 mm
<b>Høyde</b>	245 mm
<b>Bredde</b>	330 mm
<b>Vekt</b>	1 090 g

## Teknisk spesifikasjon - Batterier

<b>Spenning</b>	3,2 V
<b>Kapasitet</b>	1 600 mAh
<b>Type</b>	Li-FePo <sub>4</sub>

Mål (LxBxH)	327x45x270 mm
Oppladbart	Ja
Ladetid	48 h
Levetid	10 Year
Cellestørrelse	18650
Antall celler	1

## Teknisk spesifikasjon - Pictogram

Form	Rektangulær
Modell / utførelse	Skjerm
Materiale	Plast
UV-bestandig	Ja
Halogenfri	Ja
Vannfast	Nei
Med advarsel/informasjonsymbol	Ja
Symbol	Pil
Med advarsel/informasjonstekst	Ja
Type feste	Klemme
Med montasjemateriell	Ja
Farge	Grønn
Fluorescerende	Nei
Etterlysende	Nei
Monteringsmetode	Fritthengende

## Tekniske egenskaper - Nødlysarmatur

Monteringsmetode	Vegg-/takmontering
Funksjon	Rømmingsveibelysning / -indikering
For merking	Innleggsblad/-plate
Type merking	En-/tosidig
Med piktogram	Ja
Suitable for continuous circuit	Ja
Emergency function monitoring system	Andre
Emergency power supply system	Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type)	Litiumioner
Type of lithium-ion battery	Lithium iron phosphate (LiFePO4)
With heating element for battery	Nei
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Antall lysarmaturhoder	20

<b>Kapslingsmateriale</b>	Plast
<b>RAL-Nummer skap</b>	9003
<b>Kapslingsfarge</b>	Hvit
<b>Avdekkingsmateriale</b>	Plast, gjennomiktig
<b>Spenningsstype</b>	AC
<b>Merkespenning fra/til</b>	230 V
<b>Beskyttelsesklasse IP</b>	IP40
<b>Slagfasthet</b>	IK04
<b>Beskyttelsesklasse (IEC 61140)</b>	II
<b>Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1</b>	5 – 40 °C
<b>Fargetemperatur</b>	6 500 – 6 500 K
<b>Deteksjonsavstand</b>	40 m
<b>Nominell driftstid</b>	1 – 3 h
<b>Antall poler</b>	2
<b>Ledertversnitt</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tilkoblingstype</b>	Stikktilkobling