

Produktnavn	Aurora SolidLED Heated, WiFi
Vare-/EI nummer	6685059
GTIN	7070701376806
ETIM-klasse	EC001957



PRODUKTBESKRIVELSE

SolidLed Heated har en leseavstand på 23 meter og innebygd varmeelement, som gjør at armaturet kan brukes i kalde omgivelser ned til -20 grader.

Ved strømutfall i minusgrader har armaturet en backup-tid på 1 time. Når strømmen er tilbake, vil varmeelementet varme opp innsiden av armaturet, og batteriet, før ladingen starter. Dette beskytter batteriet og forlenger dets levetid.

SolidLed Heated kan brukes både som markeringslys og ledelys. Det er viktig å bruke det medfølgende opale piktogrammet når den brukes som ledelys for å unngå blanding og forbedre lysfordelingen.

Aurora kommuniserer via WiFi, noe som gjør det enkelt å få tilgang til systemet for statuskontroll eller utføre ikke-planlagte tester via datamaskin, iPad eller telefon. Det er ikke behov for en kostbar sentralenhet for å kontrollere systemet. Feilmeldinger vises tydelig på skjermen sammen med armaturets adresse og navn, slik at det er enkelt å finne armaturet i anlegget. Dette sikrer rask og enkel verifisering av at alt fungerer som det skal i en nødsituasjon.

Aurora har et bredt produktsortiment som gjør at det kan brukes i mange forskjellige applikasjoner. Armaturene leveres med LiFePO4-batterier for lang levetid og høy ytelse.

SolidLed har IP65-klassifisering, som gjør det godt egnet for tøffere miljøer.

Dimensjoner

Lengde	76 mm
Høyde	131 mm
Bredde	280 mm

Vekt	1050 g
------	--------

Tekniske spesifikasjoner - Nødlys

Antall piktogrammer	5
---------------------	---

Teknisk spesifikasjon - Batterier

Spenning	3,2 V
Kapasitet	1600 mAh
Type	Li-FePo4
Mål (LxBxH)	50×19×19 mm
Oppladbart	Ja
Ladetid	48 h
Levetid	10 Year
Cellestørrelse	18650
Antall celler	1

Teknisk spesifikasjon - Pictogram

Form	Rektangulær
Modell / utførelse	Skjerm
Materiale	Plast
Halogenfri	Ja
Symbol	Pii
Type feste	Klemme
Med montasjemateriell	Ja

Tekniske egenskaper - Nødlysarmatur

Monteringsmetode	Vegg-/takmontering
Funksjon	Rømmingsveibelysning / -indikering
For merking	Innleggsblad/-plate
Type merking	Ensidig
Med piktogram	Ja
Egnet for kontinuerlig krets	Ja
Nødfunksjonsovervåkingssystem	Andre
Nødstrømforsyningssystem	Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type)	Litiumioner
Type litium-ion batteri	Lithium iron phosphate (LiFePO4)

Med varmeelement for batteri	Ja
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Antall lysarmaturhoder	12
Kapslingsmateriale	Plast
RAL-Nummer skap	9003
Kapslingsfarge	Hvit
Avdekkingens materiale	Plast, gjennomsiktig
Spenningsstype	AC
Merkespenning	230 V
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Slagfasthet	IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1	-20 – 40 °C
Lysstyrke ved nøddrift	252 lm
Fargetemperatur	6 500 – 6 500 K
Deteksjonsavstand	26 m
Nominell driftstid	1 – 1 h
Antall poler	2
Ledertversnitt	2,5 mm²
Tilkoblingstype	Stikktilkobling