

Produktnavn	Aurora ERL Corridor Lens, WiFi
Vare-/Ei nummer	6685062
GTIN	7070701376837
ETIM-klasse	EC001957



PRODUKTBESKRIVELSE

Linse, til ERL, for korridor.

Aurora kommuniserer via wifi, noe som gjør det enkelt å få tilgang til systemet for statuskontroll eller for å utføre ikke-planlagte tester via en datamaskin, iPad eller telefon. Det er ikke nødvendig med en kostbar sentralenhet for å kontrollere systemet. Eventuelle feilmeldinger vises tydelig på skjermen sammen med armaturens adresse og navn, noe som gjør det enkelt å finne armaturen i anlegget. Alt dette sikrer at man raskt og enkelt kan forsikre seg om at alt fungerer i en nødsituasjon.

Aurora har et bredt produktsortiment, noe som gir mange bruksområder. Armaturene leveres med LiFePO4-batterier for lang levetid og høy ytelse.

Merk: Kun linse.

Dimensjoner

Lengde	145 mm
Høyde	65 mm
Bredde	145 mm
Vekt	580 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødllys

Lysgjengivelse	Langsgående (for korridor)
Modus	Ledelys

Montering	Innfelt
Dimensjoner (LxBxH)	50x50x4 mm
Antall piktogrammer	0
Kapslingsgrad	IP30
Driftstemperatur	0-40 °C

Teknisk spesifikasjon - Batterier

Spenning	3,6 V
Kapasitet	1 600 mAh
Type	Li-FePo4
Mål (LxBxH)	65x16x16 mm
Oppladbart	Ja
Ladetid	48 h
Levetid	10 Year
Cellestørrelse	18650
Antall celler	1

Teknisk spesifikasjon - Pictogram

Materialkvalitet	Polypropylen
Halogenfri	Ja

Tekniske egenskaper - Nødlýsarmatur

Monteringsmetode	Innbygning
Funksjon	Rømmingsveibelysning
For merking	Andre
Med piktogram	Nei
Egnet for standby-bryting	Nei
Egnet for kontinuerlig krets	Nei
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100)	Nei
Med fjernkontroll	Nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem	Uten
Nødstrømforsyningssystem	Uten
Batterikvalitet (type)	Andre
Type litium-ion batteri	Andre
Med varmeelement for batteri	Nei
Med lyskilde	Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	1

Antall lysarmaturhoder	1
Kapslingsmateriale	Plast
RAL-Nummer skap	9003
Kapslingsfarge	Hvit
Avdekkingsmateriale	Plast, gjennomsiktig
Exchangeable control gear	Nei
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB)	1
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB)	1
Konstant lysstyrkeregulering	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Brannvernklasse "D"	Nei
Fargetemperatur	500 – 6 500 K
Virkningsgrad	1