

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktnavn     | Skruskjøtehylse 1kV 630-800mm² |
| Vare-/Ei nummer | 2018408                        |
| Produkttype     | 1kV C630-800 Al/Cu             |
| GTIN            | 7070701384368                  |
| ETIM-klasse     | EC001063                       |



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC 61238-1.

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen, og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet kobberleder, se tabell. For bruk på over 240mm² må kobbertape [1812998/1812999](#) benyttes for å entre kontaktmateriellet på lederen.

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet aluminium, se tabell. For bruk på alle tverrsnitt iht. teknisk tabell må aluminiumspapir [1813000](#) benyttes på lederen.

Kobber og aluminium klasse 5 mangetrådet skal det benyttes håndverktøy.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell [8870597](#) som motholdsverktøy.

## Dimensjoner

|        |           |
|--------|-----------|
| Lengde | 220 mm    |
| Høyde  | 65 mm     |
| Bredde | 65 mm     |
| Vekt   | 1 384,5 g |

## Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Total lengde       | 220 mm                      |
| Utvendig diameter  | 65 mm                       |
| Innvendig diameter | 41 mm                       |
| Materiale          | fortinnet aluminium         |
| Antall bolter      | 8                           |
| Pipe størrelse     | 22 mm                       |
| Avmantlingsmål     | 105 mm                      |
| Standard           | iec 61238-1   2018-klasse a |

## Kabelinformasjon

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Aluminium flertrådet (EF009676) | 630-800 mm² |
| Aluminium sektor flertrådet     | 630* mm²    |
| Aluminium helkjerne             | 630-800 mm² |
| Aluminium sektor helkjerne      | 630* mm²    |
| Kobber flertrådet               | 630-800 mm² |
| Kobber sektor flertrådet        | 630* mm²    |
| Kobber helkjernet               | 630-800 mm² |
| Kobber klasse 5 mangetrådet     | 630 mm²     |