

Produktnavn	Skrukabelsko 1kV 630-800x20
Vare-/EI nummer	2018416
Produkttype	1kV L630-800x20 Al/Cu
GTIN	7070701384375
ETIM-klasse	EC001054



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye's mekaniske skrukabelsko er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC 61238-1.

Melbye's mekaniske skrukabelsko er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye's mekaniske skrukabelsko er laget av fortennet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortennet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Melbye's mekaniske skrukabelsko for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet kobberleder, se tabell. For bruk på over 240mm² må kobbertape [1812998/1812999](#) benyttes for å entre kontaktmateriellet på lederen.

Melbye's mekaniske skrukabelsko for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet aluminium, se tabell. For bruk på alle tverrsnitt iht. teknisk tabell må aluminiumspapir [1813000](#) benyttes på lederen.

Kobber og aluminium klasse 5 mangetrådet skal det benyttes håndverktøy.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell [8870597](#) som motholdsverktøy.

Dimensjoner

Lengde	197,5 mm
Høyde	65 mm
Bredde	65 mm
Vekt	1181,66 g

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Total lengde	197,5 mm
Utvendig diameter	65 mm
Innvendig diameter	41 mm
Materiale	fortinnet aluminium
Diameter boltehull	21 mm
Antall bolter	4
Pipe størrelse	22 mm
Avmantlingsmål	105 mm
Kontaktflate	65 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet (EF009676)	630-800 mm²
Aluminium sektor flertrådet	630* mm²
Aluminium helkjerne	630-800 mm²
Aluminium sektor helkjerne	630* mm²
Kobber flertrådet	630-800 mm²
Kobber sektor flertrådet	630* mm²
Kobber helkjernet	630-800 mm²
Kobber klasse 5 mangetrådet	630 mm²