

Produktnavn	Fibersnor SM LC/UPC-LC/UPC 1m G657A Gul 2mm LSZH
Vare-/EI nummer	6977241
Produkttype	LC/UPC-LC/UPC, SM
GTIN	7070701182575
ETIM-klasse	EC001263



PRODUKTBeskrivelse

Fibersnor singlemodus G657A med gul 2mm simplekskabel og LC/UPC-LC/UPC-kontakter.

Halogenfri i henhold til EN 60754-1 / 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2.

Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

Dimensjoner

Lengde	180 mm
Høyde	10 mm
Bredde	210 mm
Vekt	13 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks dempning pr konektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-25nm
Max Vertex Offset	50 µm

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	1 m
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kapfefarge	Gul
Kabeldiameter	2 mm
Temperaturområde under drift	-40°C till +85°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-40°C till +85°C
Maks Installsjonskraft	97 N
Halogenfri	Ja