


|                 |   |
|-----------------|---|
| Produktnavn     | Strekkiisolator Silikon 120 kN 145 kV Y-Clevis/Kulebolt |
| Vare-/EI nummer | 2861120   |
| Produkttype     | 145kV120-1535-20231028-YB                               |
| GTIN            | 7070701376103   |
| ETIM-klasse     | EC003514  |



## PRODUKTBeskrivelse

Silikon strekkiisolator HTV  
Farge grå

## Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 1 535 mm |
| Høyde  | 130 mm   |
| Bredde | 130 mm   |
| Vekt   | 5 100 g  |

## Dimensjoner

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Seksjonslengde             | 1 535 mm |
| Diameter                   | 130 mm   |
| Vekt                       | 5 100 g  |
| Toppbeslag                 | Y-clevis |
| Endebeslag                 | Kulebolt |
| Antall regnskjermer        | 49       |
| Avstand mellom skjermes    | 24 mm    |
| Diameter på glassfiberstav | 18 mm    |

## Mekaniske data

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Min bruddstyrke SML  | 120 kN |
| Maks arbeidslast RTL | 60 kN  |

## Elektriske egenskaper

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Spenningsnivå                | 145 kV   |
| Holdespenning 50Hz           | 270 kV   |
| Overslagslengde tørr         | 1 330 mm |
| Impuls holdespenning positiv | 650 kV   |
| Krypestrømsvei               | 4 200 mm |

## Tekniske spesifikasjoner - Isolator

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Isolatormateriale | HTV silikon |
| Standard          | IEC 61109   |
| Farge             | Grå         |