


Produktnavn	Strekkiisolator Silikon 210 kN 145 kV Kulehake/Kulebolt
Vare-/EI nummer	2861123
Produkttype	145kV210-1572-20231028
GTIN	7070701376134
ETIM-klasse	EC003514



PRODUKTBSKRIVELSE

Silikon strekkiisolator HTV
Farge grå

Dimensjoner

Lengde	1 572 mm
Høyde	140 mm
Bredde	140 mm
Vekt	7 400 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	1 572 mm
Diameter	140 mm
Vekt	7 400 g
Toppbeslag	Kulehake
Endebeslag	Kulebolt
Antall regnskjermer	49
Avstand mellom skjermes	24 mm
Diameter på glassfiberstav	24 mm

Mekaniske data

Min bruddstyrke SML	210 kN
Maks arbeidslast RTL	105 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	145 kV
Holdespenning 50Hz	270 kV
Overslagslengde tørr	1 270 mm
Impuls holdespenning positiv	650 kV
Krypestrømsvei	4 165 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale	HTV silikon
Standard	IEC 61109
Farge	Grå