


Produktnavn	Strekkiisolator Silikon 210 kN 145 kV Kulehake/Kulebolt
Vare-/Ei nummer	2861123
Produkttype	145kV210-1572-20231028
GTIN	7070701376134
ETIM-klasse	EC003514



## PRODUKTBeskrivelse

Silikon strekkiisolator HTV  
Farge grå

## Dimensjoner

Lengde	1 572 mm
Høyde	140 mm
Bredde	140 mm
Vekt	7 400 g

## Dimensjoner

Seksjonslengde	1 572 mm
Diameter	140 mm
Vekt	7 400 g
Toppbeslag	Kulehake
Endebeslag	Kulebolt
Antall regnskjermer	49
Avstand mellom skjerner	24 mm
Diameter på glassfiberstav	24 mm

## Mekaniske data

Min bruddstyrke SML	210 kN
Maks arbeidslast RTL	105 kN

## Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	145 kV
Holdespenning 50Hz	270 kV
Overslagslengde tørr	1 270 mm
Impuls holdespenning positiv	650 kV
Krypestrømsvei	4 165 mm

## Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale	HTV silikon
Standard	IEC 61109
Farge	Grå

## Tekniske egenskaper - Høyspenningsisolator

Modell / utførelse	Andre
Merkespenning	1 kV
Materiale	Andre
Lengde	1 mm
Diameter	1 mm
Vekt	1 kg
Krypestrømbane	1 mm
Minimum stående lysbuespenning (tørr)	1 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt)	1 kV
Bruddstyrke	1 kN
Forurensningsgrad (verdi)	3

## Bærekraft

EPD	Ja
-----	----