

Produktnavn	Bardunisulator 24kV 160kN-600-20250912-CC-WR
Vare-/EI nummer	2861168
Produkttype	24kV 160kN-600-20250912-CC-R
GTIN	7070701385327
ETIM-klasse	EC003514



PRODUKTBESKRIVELSE

Bardunisulatoren kan plasseres hvor som helst langs bardunwiren for å beskytte mot feilstrømmer og overspenninger. Den erstatter porselen og forlenger isolasjonslengden. Bardunisulator har en rekke fordeler, blant annet variable lengder, enkle avslutninger og er motstandsdyktig mot bruddskader som følge av skjørhet.

Bardunisulator, komposittstav er beskyttet med HTV silikongummi.

Dimensjoner

Lengde	74 mm
Høyde	52 mm
Bredde	600 mm
Vekt	4 100 g

Mekaniske data

Min bruddstyrke SML	160 kN
Maks arbeidslast RTL	80 kN

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale	silikon
Farge	grå

Tekniske egenskaper - Høyspenningsisolator

Merkespenning	24 kV
Materiale	Komposittmateriale
Lengde	600 mm
Diameter	31 mm
Vekt	4,4 kg
Krypestrømbane	280 mm
Gaffelåpning	26 mm