

Produktnavn	1kV Støpeskjøt 4x185-240mm ² M6 GG
Vare-/EI nummer	1165017
Produkttype	M 6 GG
GTIN	7070701381787
ETIM-klasse	EC001169



PRODUKTBeskrivelse

Ny miljøvennlig støpeskjøt og støpemasse

Enkel å bruke - uten behov for opplæring!

Vår nye støpeskjøt og støpemasse er et mer miljøvennlig alternativ, fri for halogener og SVHC-stoffer. For skjøting av 1kV plast- og papirisolert kabel med 3- og 4-ledere.

Unike egenskaper for økt sikkerhet og ytelse:

- Støpemassen er spesialutviklet for å oppfylle kravene i EC-forordning nr. 1272/2008, og krever derfor ingen H351-faremerking.
- GG-støpemassen har lignende egenskaper som andre polyuretanmasser og er ideell for lavspennet polymerisolerte og masseimpregnerte papirkabler opptil 1 kV.
- Imponerende flyteegenskaper og høy mekanisk beskyttelse, enten brukt som ren støpemasse eller som en del av et systemtestet støpesett.

Beskyttelse som varer:

GG-massen beskytter skjøten mot fukt og støv og sikrer langvarige isolasjonsegenskaper. Skjøtene kan brukes både innendørs og utendørs, samt forlagt i jord eller vann, i henhold til standarden EN 50393.

Praktisk og brukervennlig:

- Utløpsdatoen er tydelig angitt på emballasjen.
- Skjøtehytter selges separat og bestilles ved behov.

Tekniske fordeler:

- Utmerkede flytegenskaper
- REACH- og RoHS-kompatibel
- Motstandsdyktig mot jordalkalimetaller
- Stabil ytelse selv ved lave temperaturer
- Halogen- og SVHC-fri

Anvendelsesområde:

Passer for plast- og papirisolerte lavspenstkabler opptil 1 kV med kobber- eller aluminiumsledere.

Velg en trygg, miljøvennlig og effektiv løsning med vår nye støpeskjøt og støpemasse!

Dimensjoner

Lengde	723 mm
Høyde	230 mm
Bredde	233 mm
Vekt	11 688 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelskjøter 1kV

Antall ledere	4
Kabeldiameter	185-240 mm ²
Maksimal ytterdiameter	80 mm

Kabelskjøter 1kV - Bruksområde

Innstallasjonsmetode	Rett
----------------------	------