

Produktnavn	SolidLED Slim Selvtest Dobbeltsidig
Vare-/EI nummer	6685018
Produkttype	Kombiarmatur
GTIN	7070701363721
ETIM-klasse	EC001957



PRODUKTBeskrivelse

SolidLed Slim dobbeltsidig med automatisk selvtest og Li-FePO4-batteri

SolidLED Slim-armatur for takmontering av dobbeltsidig markeringslys. Armaturen leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 252 eller 118 lumen. Batterireserve på 1 time ved 252 lumen, eller 3 timer ved 118 lumen.

Armaturen leveres som selvtest versjon.

Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat.

Armaturen er i IP65-utførelse. Nipler til kabelinnføring følger med.

Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.

For å dekke kravet til installasjon av ledelys utvendig over nødutgang, og nødlys i kalde soner, se SolidLED Slim Heated.

I henhold til EN60598-2-2

Dimensjoner

Lengde	280 mm
Høyde	191 mm
Bredde	130 mm
Vekt	950 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødlys

Selvtest	Ja
Lysgjengivelse	Langsgående (for korridor)
Modus	Markeringslys
Montering	Tak
Leseavstand	23 m
Dimensjoner (LxBxH)	200x280x130 mm
Antall piktogrammer	4
Driftsspenning	230v ac
Kapslingsgrad	IP65
Driftstid batteri	1-3h
Driftstemperatur	5 - 40 °C
Batteri	Li-FePo4
Lyskilde	led
Lumen	252/118 1/3h backup
Strømforbruk	0,05 A
Materiale	Polykarbonat
Standard	en60598-2-22
RoHs	Nei

Teknisk spesifikkasjon - Batterier

Spenning	3,2 V
Kapasitet	1 600 mAh
Type	Li-FePo4
Mål (LxBxH)	65x19x19 mm