

Produktnavn	Kaeser i.Comp3 bærbar kompressor, 11 bar
Vare-/EI nummer	6917799
Produkttype	i.Comp 3
GTIN	7070701361512
ETIM-klasse	EC002860



PRODUKTBSKRIVELSE

Kompressor i.Comp 3 bærbar: Liten og kompakt, men stort potensiale

Den nye og allsidige i.Comp 3 fra KAESER er den ideelle kompressoren for alle typer byggeplasser. Den gir deg ikke bare oljefri og fleksibel trykkluft - men også en rekke andre unike fordeler som setter standarden for lønnsom, langvarig drift.

- Oljefri trykkluft
- Konstant trykk på opptil 11 bar
- Problemfri oppstart av motor
- Volumstrøm opptil 160 l/min.
- Lav vekt (25 kg)
- Ingen trykkluftbeholder nødvendig
- Lang levetid og lite vedlikehold

i.Comp 3 har en turtallsregulert motor som kan driftes med et konstant overtrykk på opptil 11 bar.

Motoren utmerker seg også med lav startstrøm og en svært høy motorvirkningsgrad. Motoren starter problemfritt, selv ved bruk av maksimal lengde på strømledning (150 m).

Lav vekt

i.Comp 3-kompressoren gir deg den nøyaktige trykkluftmengden som faktisk kreves for å utføre arbeidet - noe som fjerner behovet for en trykkluftbeholder.

Den veier derfor mindre, er mer kompakt, og er enkel å frakte med seg – selv i ulendt terreng.

Lave servicekostnader

Det oljefrie komprimeringsystemet er en av de største fordelene med i.Comp 3. Den produserer oljefri trykkluft, noe som eliminerer behovet for å etterfylle eller skifte olje hvert år.

Dimensjoner

Lengde	340 mm
Høyde	600 mm
Bredde	490 mm
Vekt	25 000 g

Teknisk spesifikasjon - Kompressorer

Maksimalt Overtrykk	11 Bar
Drift	Elektrisk
Volumstrøm ved 6 bar	160 l/min
Volumstrøm ved 11 bar	117 l/min
Luftslangetilkobling	1 x 3/8 Cejn
Emisjonslydtryknivå	79 dB(A)
Nominell Effekt Drivmotor	1,5 kW
IP grad : Drivmotor	ip54
Turtallsområde	1500 - 3200 rpm
Temperaturområde under drift	3-35 °c
Transportabel	Håndtak