

Produktnavn	Multimeter Digital Automatic
Vare-/Ei nummer	8006116
GTIN	7070701366623
ETIM-klasse	EC000069



PRODUKTBESKRIVELSE

Pålitelig og svært praktisk multimeter med automatisk områdesvalg

- AC/DC-spenningmåling opptil 600 V
- AC/DC-strømmåling opptil 10 A
- Motstandsmåling opptil 40 mΩ
- Temperaturmåling (opptil 500 °C)
- Kapasitans (opptil 100 μF)
- Frekvensmåling (opptil 5 MHz)
- Overspenningskategori CAT III 600 V
- CCAT IV 300 V
- Optisk og akustisk kontinuitetstest
- Diodetest
- Stor LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning
- Datahold-funksjon
- Kapslingsgrad IP 40
- Testet i henhold til EN61010-1, EN6110-2-033, EN61010-031
- Batterier inkludert.

Dimensjoner

Lengde	205 mm
Høyde	60 mm
Bredde	110 mm
Vekt	551 g

Tekniske egenskaper - Multimeter

Indikering	Digital
Multi-visning	Nei
Med bakgrunnsbelysning	Nei
Valg av måleområde	Automatisk
Maks spennings-måleområde AC	600 V
Lavest oppløsning AC-spenning	0,1 mV
Maks spennings-måleområde DC	600 V
Lavest oppløsning DC-spenning	0,1 mV
Maks strøm-måleområde AC	10 A
Lavest oppløsning AC-strøm	10 µA
Maks strøm-måleområde DC	10 A
Lavest oppløsning DC-strøm	0,1 µA
Maks motstandsmåleområde	40 MΩ
Milliohm måling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling)	Nei
Laveste oppløsning motstand	0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD	Nei
Temperaturmåling	Ja
Temperaturmåling TC	Ja
Maks. Temperaturmåleområde	500 °C
Minste oppløsning temperatur	1 °C
Kapasitetsmåling	Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde	200
Minste oppløsning kapasitet	0,001 µF
Frekvensmåling	Ja
Maks. Frekvensmåleområde	500
Minste oppløsning frekvens	0,001 Hz
Motstandtest/diodetest	Ja
Nominell prøvespenning 10V	Nei
Nominell prøvespenning 50V	Nei
Merketestspenning 100 V	Nei
Merketestspenning 250 V	Nei
Merketestspenning 500 V	Nei
Merketestspenning 1000 V	Nei
Kabellengdemåling	Ja
Ledningssymmetrietest for totrådstilkobling a-b-E	Ja
Effekt og energimåling	Ja
Overharmonisk analyse / Power quality	Ja
Med nivåmåling (dB)	Ja
Relativ verdimåling	Ja
Induktivitetsmåling	Nei

Måling av ledningsevne	Nei
Kontinuitetstest	Ja
Momentanverdilagring	Ja
Maksimumsverdi lagring	Nei
Minimumsverdi lagring	Nei
Toppverdiminne	Nei
Virkelig RMS-måling	Nei
Tidsintervallmåling	Nei
Turtallsmåling	Nei
Datalogger	Nei
Grensesnitt	Nei
Bluetooth-grensesnitt	Nei
Infrarød-grensesnitt	Nei
Målekretskategori	CAT III
Maks. Spenning målekretskategori	600 V
Strømforsyning	Batteri
Ekspløsjonstestet utførelse	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP40