

Produktnavn	Hydraulisk presstang Batteri 18V 13t C-hode
Vare-/El nummer	8802078
Produkttype	VBT13-C
GTIN	7070701380810
ETIM-klasse	EC000168



PRODUKTBESKRIVELSE

VBT13-C er en børsteløs hydraulisk batteripresse for pressing av kobber kabelsko, skjøtehylser og C-press.

Presstangen leveres uten pressbakker.

Alle våre CU pressbakker 130kN er kompatibel med VBT13-C.

Presstangen har utmerket vektbalanse, og den er svært stødig i hånden. Balansen og utformingen på pressen gjør at den enkelt kan plasseres på gulv eller bord under pressing.

- Automatisk tilbakeføring av pressenhet
- Display for avlesing trykk, antall press totalt
- LED lys som lyser opp arbeidsområdet
- Dreibart hode 180 grader
- IP54-klassifisert for beskyttelse mot skitt, støv og fuktighet i tøffe miljøer
- Driftstemperatur: -15° til +50°C
- Presskraft: 124,6 kN
- Batteri type: 18V, 4Ah, Li-Ion

Presstangen leveres med:

- Koffert med plass til bakkesett
- Lader

- 2 stk batteri
- Skulderstropp

Dimensjoner

Lengde	430 mm
Høyde	285 mm
Bredde	75 mm
Vekt	12 100 g

Teknisk spesifikasjon - Batterier

Merke	Bosch
Spenning	18 V
Kapasitet	4 Ah
Type	Li-Ion
Oppladbart	Ja
Ladetid	30 min
Tilkobling	Bosch

Tekniske egenskaper - Pressverktøy kabelsko/ skjõt, endehylse, skjermtilkobling

Egnet for	Kabelsko og -skjõter
Kompresjonsform	Rundpressing
Tverrsnitt	35 – 300 mm²
Lengde	430 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy)	Nei
Konstruksjon/betjening	Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats	Ja
Antall medleverte innsatser	0
Med automatisk retur	Ja
Syklustid	7 s
Kompresjonskraft	124,6 kN
Egnet for aluminium	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP54

Mekaniske egenskaper -Pressverktøy kabelsko/ skjõt, endehylse, skjermtilkobling

Cu kabelsko/skjõt/endehylse maks	300 mm²
C-press maks	185 mm²

Tekniske egenskaper - Verktøykoffert/ -veske, tom

Modell / utførelse	Koffert
Materiale	Plast
Materialkvalitet	PVC (Polyvinylklorid)
Rullbar	Nei
Med teleskophåndtak	Nei
Med lås	Nei
Med skum	Ja
Med romdelere	Ja
Hengelåsbøyle	Nei
Avtakbar skuff	Nei
Totalt antall rom	13
Høyde	490 mm
Bredde	630 mm
Dybde	190 mm