

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Produktnavn</b>     | Elektrohanske Arc Flash str.11. Kompositt 71,6 cal/cm <sup>2</sup> |
| <b>Vare-/EI nummer</b> | 8867592  |
| <b>Produkttype</b>     | AFG41-0/11   |
| <b>GTIN</b>            | 7070701362779  |
| <b>ETIM-klasse</b>     | EC004568   |



## PRODUKTBeskrivelse

Følgene av en lysbue kan resultere i alvorlige skader som følge av den store effekten som kan oppstå. De mest utsatte delene er hendene og i mer enn 66 % av skadene oppstår dette på høyre hånden. Mange av skadene kompliseres ved smelting eller brann av ikke-flammehemmende materialer, eller personlig verneutstyr som ikke er lysbuebestandig. Med Arc Flash kan man arbeide sikkert på elektriske installasjoner.

Elektrohanske kompositt Arc Flash, kan brukes uten innerhanske/ytterhanske.

## Dimensjoner

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Lengde</b> | 380 mm |
| <b>Høyde</b>  | 40 mm  |
| <b>Bredde</b> | 150 mm |
| <b>Vekt</b>   | 316 g  |

## Generell informasjon

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Klasse</b>        | 0 - 1000v ac / 1500v dc                            |
| <b>Kategori</b>      | r - acid, oil & ozone, c - extreme low temperature |
| <b>Tykkelse</b>      | 2,9 mm   |
| <b>Materiale</b>     | Kompositt  |
| <b>Lysbue energi</b> | 71.6 cal/cm <sup>2</sup>                           |

## Tekniske egenskaper - Elektrisk isolert hanske

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Hanskestørrelse                           | 11                       |
| Lengde                                    | 410 mm                   |
| Merkespenning AC                          | 1 000 V                  |
| Merkespenning DC                          | 1 500 V                  |
| Materiale                                 | Latex / bomull           |
| Innerforing                               | Ja                       |
| Type mansjetten                           | Kontur                   |
| Kant-type                                 | Kuttet                   |
| Farge utside                              | Oransje                  |
| Innvendig farge                           | Svart                    |
| ATPV-verdi for beskyttelse mot lysbuefeil | 71,6 cal/cm <sup>2</sup> |
| Elektrisk klasse i henhold til EN 60903   | 0                        |
| Beskyttelse mot mekaniske farer           | Ja                       |