

Produktnavn	Spenningsindikator 22-72,5 kV MTAG 50/60Hz
Vare-/EI nummer	8880003
Produkttype	MTAG
GTIN	7070701361727
ETIM-klasse	EC002781



PRODUKTBESKRIVELSE

Spenningsindikatoren er konstruert for å indikere tilstedeværelse av spenning ved direkte kontakt med spenningsførende deler. Den har en innebygd prøvekrets som aktiviseres med testknapp. Akustisk signal og rødt blinkende lys varsler spenning. Huset er i isolert utførelse, og består av slagfast polykarbonat. Dette gir en tett kapsling av elektronikken.

- Spenningsindikatoren leveres i metall boks
- For innen og utendørs bruk

Vedlikehold:
Rens huset med silikonserviett [el nr 8872628](#) før bruk. Skift batteriet en gang i året. Transporter indikatoren i kassen og oppbevar denne på et tørt sted.

I henhold til IEC 61243-1



Dimensjoner

Lengde	405 mm
Høyde	80 mm
Bredde	135 mm
Vekt	1820 g

Tekniske spesifikasjoner -Spenningsdetektorer og faseprøver

Spenningsnivå	22-72.5 kv
Frekvens	50/60 Hz
For utendørs bruk	Ja
Påføringstemperatur	-25 til +55 °C
Bruksområde	innen- og utendørs
Materiale	polykarbonat
Strømkilde	9v alkalisk batteri 6lr61
Standard	iec 61243-1