

Produktnavn	Spenningsindikator for jernbane 55-66 kV,16 2/3Hz
Vare-/EI nummer	8880019
Produkttype	MTAG-railway
GTIN	7070701369563
ETIM-klasse	EC002781



## PRODUKTBSKRIVELSE

Spenningsindikatoren er konstruert for å indikere tilstedeværelse av spenning ved direkte kontakt med spenningsførende deler. Den har en innebygd prøvekrets som aktiviseres med testknapp. Akustisk signal og rødt blinkende lys varslers spenning. Huset er i isolert utførelse, og består av slagfast polykarbonat. Dette gir en tett kapsling av elektronikken.

- Spenningsindikatoren leveres i metall boks
- For innen og utendørs bruk
- Leveres med en liten krok i tillegg (etter 2022) og overgang JGS-spindel til universalafeste

Vedlikehold:

Rens huset med silikonserviett [el nr 8872628](#) før bruk. Skift batteriet en gang i året. Transporter indikatoren i kassen og oppbevar denne på et tørt sted.

I henhold til IEC 61243-1

## Spenningsindikator MTAG



## Dimensjoner

Lengde	405 mm
Høyde	80 mm
Bredde	135 mm
Vekt	1 820 g

## Tekniske spesifikasjoner -Spenningsdetektorer og faseprøver

Spenningsnivå	55-66kV
Frekvens	16 2/3 Hz
For utendørs bruk	Ja
Påføringstemperatur	-25 til +55 °C
Bruksområde	innen- og utendørs
Materiale	polykarbonat
Strømkilde	9v alkalisk batteri 6lr61
Standard	iec 61243-1