

## Hullsag 32-59mm

Hullsager laget i HSS bi-metall, med variabel avstand på tennene.

Dette for å minske vibrasjonene.

Sagene benyttes i stål, støpejern, metall, kobber, treverk og annet materiale.

- Hullsagene fra 32 til 100 mm benytter stor holder for hullsag
- Hullsagene fra 14 til 30 mm benytter liten holder for hullsag



Vare-/EI nummer	Produktnavn	Diameter	Skjæredybde
8839514	Hullsag Ø 32mm. HSS-Bi-metall.	32 mm	40 mm
8839515	Hullsag Ø 35mm. HSS-Bi-metall.	35 mm	40 mm
8839516	Hullsag Ø 37mm. HSS-Bi-metall.	37 mm	40 mm
8839517	Hullsag Ø 38mm. HSS-Bi-metall.	38 mm	40 mm
8839518	Hullsag Ø 40mm. HSS-Bi-metall.	40 mm	40 mm
8839519	Hullsag Ø 41mm. HSS-Bi-metall.	41 mm	40 mm
8839520	Hullsag Ø 43mm. HSS-Bi-metall.	43 mm	40 mm
8839521	Hullsag Ø 44mm. HSS-Bi-metall.	44 mm	40 mm
8839522	Hullsag Ø 45mm. HSS-Bi-metall.	45 mm	40 mm
8839523	Hullsag Ø 46mm. HSS-Bi-metall.	46 mm	40 mm
8839524	Hullsag Ø 48mm. HSS-Bi-metall.	48 mm	40 mm
8839525	Hullsag Ø 50mm. HSS-Bi-metall.	50 mm	40 mm
8839526	Hullsag Ø 51mm. HSS-Bi-metall.	51 mm	40 mm
8839527	Hullsag Ø 52mm. HSS-Bi-metall.	52 mm	40 mm
8839528	Hullsag Ø 54mm. HSS-Bi-metall.	54 mm	40 mm
8839529	Hullsag Ø 55mm. HSS-Bi-metall.	55 mm	40 mm
8839530	Hullsag Ø 57mm. HSS-Bi-metall.	57 mm	40 mm
8839531	Hullsag Ø 59mm. HSS-Bi-metall.	59 mm	40 mm