

## Hullsag 60-100mm

Hullsager laget i HSS bi-metall, med variabel avstand på tennene.

Dette for å minske vibrasjonene.

Sagene benyttes i stål, støpejern, metall, kobber, treverk og annet materiale.

- Hullsagene fra 32 til 100 mm benytter stor holder for hullsag
- Hullsagene fra 14 til 30 mm benytter liten holder for hullsag



Vare-/EI nummer	Produktnavn	Diameter	Skjæredybde
8839532	Hullsag Ø 60mm. HSS-Bi-metall.	60 mm	40 mm
8839533	Hullsag Ø 64mm. HSS-Bi-metall.	64 mm	40 mm
8839534	Hullsag Ø 65mm. HSS-Bi-metall.	65 mm	40 mm
8839535	Hullsag Ø 67mm. HSS-Bi-metall.	67 mm	40 mm
8839536	Hullsag Ø 68mm. HSS-Bi-metall.	68 mm	40 mm
8839537	Hullsag Ø 70mm. HSS-Bi-metall.	70 mm	40 mm
8839538	Hullsag Ø 73mm. HSS-Bi-metall.	73 mm	40 mm
8839539	Hullsag Ø 75mm. HSS-Bi-metall.	75 mm	40 mm
8839540	Hullsag Ø 76mm. HSS-Bi-metall.	76 mm	40 mm
8839541	Hullsag Ø 79mm. HSS-Bi-metall.	79 mm	40 mm
8839542	Hullsag Ø 83mm. HSS-Bi-metall.	83 mm	40 mm
8839543	Hullsag Ø 86mm. HSS-Bi-metall.	86 mm	40 mm
8839544	Hullsag Ø 89mm. HSS-Bi-metall.	89 mm	40 mm
8839545	Hullsag Ø 92mm. HSS-Bi-metall.	92 mm	40 mm
8839546	Hullsag Ø 95mm. HSS-Bi-metall.	95 mm	40 mm
8839547	Hullsag Ø 98mm. HSS-Bi-metall.	98 mm	40 mm
8839548	Hullsag Ø 100mm. HSS-Bi-metall.	100 mm	40 mm

