

| | |
|-----------------|---|
| Produktnavn | C-Pressklemme 120-150/120-150 Skjøting/avgr. av jordleder |
| Vare-/EI nummer | 2030062 |
| Produkttype | C16 |
| GTIN | 7070701015095 |
| ETIM-klasse | EC002290 |



PRODUKTBESKRIVELSE

C-press klemmer benyttes for skjøting og avgreining av jordledere, jordliner eller Cu kabler. Både flertrådet og mangetrådet ledere kan benyttes - ved mangetrådet ledere skal alle kordelene være i C-press klemmen før pressing. Cu 99,95%.

Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.

Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.

Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.

Klasse 5 kabler må diameter kvalitetssikres at den passer i C-press klemmen grunnen toleranser +/- under produksjon av en slik leder. Kobbertape kan benyttes for å samle kordelene hvis ønskelig.

Testet etter gjeldende standard IEC 61238-1 og lavspent direktivet 2014/35/EU.

[EPD for C-press](#)

Dimensjoner

| | |
|--------|---------|
| Lengde | 35,4 mm |
| Høyde | 29,8 mm |
| Bredde | 53 mm |
| Vekt | 227,3 g |

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

| | |
|--------------|--------|
| Materiale | kobber |
| Press system | c |

Kabelinformasjon

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Sidemating | 120-150/120-150 mm ² |
| Frontmating | 120-150/120-150 mm ² |

Bærekraft

| | |
|-----|----|
| EPD | Ja |
|-----|----|