

|                 |  |
|-----------------|--|
| Produktnavn     | C-Pressklemme 70-95/25-35 Cu Skjøting/avgr. av jordleder |
| Vare-/Ei nummer | 2030052  |
| Produkttype     | C13-8  |
| GTIN            | 7070701014999  |
| ETIM-klasse     | EC002290   |



## PRODUKTBeskrivelse

C-press klemmer benyttes for skjøting og avgreining av jordledere, jordliner eller Cu kabler. Både flertrådet og mangetrådet ledere kan benyttes - ved mangetrådet ledere skal alle kordelene være i C-press klemmen før pressing. Cu 99,95%.

Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.

Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.

Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.

Klasse 5 kabler må diameter kvalitetssikres at den passer i C-press klemmen grunnen toleranser +/- under produksjon av en slik leder. Kobbertape kan benyttes for å samle kordelene hvis ønskelig.

Testet etter gjeldende standard IEC 61238-1 og lavspent direktivet 2014/35/EU.

[EPD for C-press](#)

## Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 24,9 mm |
| Høyde  | 22,1 mm |
| Bredde | 35,1 mm |
| Vekt   | 86 g    |

## Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

|              |        |
|--------------|--------|
| Materiale    | kobber |
| Press system | c      |

## Kabelinformasjon

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Sidemating  | 70-95/25-35 mm <sup>2</sup> |
| Frontmating | 70/25-35 mm <sup>2</sup>    |

## Bærekraft

|     |    |
|-----|----|
| EPD | Ja |
|-----|----|