

Produktnavn	C-Pressklemme 70-95/70-95 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Vare-/EI nummer	2030055
Produkttype	C13
GTIN	7070701015026
ETIM-klasse	EC002290



## PRODUKTBESKRIVELSE

C-press klemmer benyttes for skjøting og avgreining av jordledere, jordliner eller Cu kabler. Både flertrådet og mangetrådet ledere kan benyttes - ved mangetrådet ledere skal alle kordelene være i C-press klemmen før pressing. Cu 99,95%.

Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.

Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.

Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.

Klasse 5 kabler må diameter kvalitetssikres at den passer i C-press klemmen grunnen toleranser +/- under produksjon av en slik leder. Kobbertape kan benyttes for å samle kordelene hvis ønskelig.

Testet etter gjeldende standard IEC 61238-1 og lavspent direktivet 2014/35/EU.

[EPD for C-press](#)

## Dimensjoner

Lengde	35 mm
Høyde	22 mm
Bredde	25 mm
Vekt	74 g

## Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Materiale	kobber
Press system	c

## Kabelinformasjon

Sidemating	70-95/70-95 mm <sup>2</sup>
Frontmating	70/70-95 mm <sup>2</sup>

## Bærekraft

EPD	Ja
-----	----