

C-press

C-press klemmer benyttes for skjøting og avgreining av jordledere, jordliner eller Cu kabler. Både flertrådet og mangetrådet ledere kan benyttes - ved mangetrådet ledere skal alle kordelene være i C-press klemmen før pressing. Cu 99,95%.

Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.

Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.

Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.

Testet etter gjeldende normer.



Elnummer	Produktnavn	Product type	Sidemating	Frontmating
2030040	C-Pressklemme 6-10/6-10 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C4	10/6-10 mm ²	10/6 mm ²
2030041	C-Pressklemme 10-16/10-16 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C5	10-16/10-16 mm ²	10/6 mm ²
2030042	C-Pressklemme 16-25/16-25 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C6	16-25/16-25 mm ²	16/16-25 mm ²
2030043	C-Pressklemme 16-25/6 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C6-3	16-25/2,5-6 mm ²	16-25/2,5-6 mm ²
2030044	C-Pressklemme 25-35/16-25 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C8-6	25-35/16-25 mm ²	25/16-25 mm ²
2030045	C-Pressklemme 25-35/25-35 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C8	25-35/25-35 mm ²	25/25-35 mm ²
2030046	C-Pressklemme 35-50/16-25 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C9-6	35-50/16-25 mm ²	35/16-25 mm ²
2030047	C-Pressklemme 35-50/25-35 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C9-8	35-50/25-35 mm ²	35/25-35 mm ²
2030048	C-Pressklemme 35-50/35-50 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C9	35-50/35-50 mm ²	35/35-50 mm ²
2030049	C-Pressklemme 50-70/25-35 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C11-8	50-70/25-35 mm ²	50/25-35 mm ²
2030050	C-Pressklemme 50-70/35-50 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C11-9	50-70/35-50 mm ²	50/35-50 mm ²
2030051	C-Pressklemme 50-70/50-70 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C11	50-70/50-70 mm ²	50/50-70 mm ²
2030052	C-Pressklemme 70-95/25-35 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C13-8	70-95/25-35 mm ²	70/25-35 mm ²
2030053	C-Pressklemme 70-95/35-50 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C13-9	70-95/35-50 mm ²	70/35-50 mm ²
2030054	C-Pressklemme 70-95/50-70 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C13-11	70-95/50-70 mm ²	70/50-70 mm ²
2030055	C-Pressklemme 70-95/70-95 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C13	70-95/70-95 mm ²	70/70-95 mm ²
2030056	C-Pressklemme 95-120/25-35 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C15-8	95-120/25-35 mm ²	95/25-35 mm ²
2030057	C-Pressklemme 95-120/35-50 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C15-9	95-120/35-50 mm ²	95/35-50 mm ²
2030058	C-Pressklemme 95-120/50-70 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C15-11	95-120/50-70 mm ²	95/50-70 mm ²
2030059	C-Pressklemme 95-120/70-95 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C15-13	95-120/70-95 mm ²	95/70-95 mm ²
2030060	C-Pressklemme 95-120/95-120 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C15	95-120/95-120 mm ²	95/95 mm ²
2030061	C-Pressklemme 120-150/35-50 Cu Skjøting/avgr. av jordleder	C16-9	120-150/35-50 mm ²	120-150/35-50 mm ²
2030062	C-Pressklemme 120-150/120-150 Skjøting/avgr. av jordleder	C16	120-150/120-150 mm ²	120-150/120-150 mm ²