

Rørskjøt DI, 16 bar Grønn

Rørskjøt benyttes til skjøting av mikrorør. Rørendene trykkes inn i koblingen og festes automatisk (push and pull).

Koblingene tåler et arbeidstrykk på 16 bar og er både vann- og gasstette.

For å demontere koblingen trykkes låseringene inn mot midten, og rørene kan løsnes.



Vare-/EI nummer	Produktnavn	For fiberrør dimensjon
2821204	Rørskjøt DI 16/12mm Gjenbruk 16 bar	16/12mm
2821506	Rørskjøt DI 4/2.8mm, gjenåpnes, 16 bar	4/2.8mm
2821507	Rørskjøt DI 5/3.5mm, gjenåpnes, 16 bar	5/3.5mm
2821508	Rørskjøt DI 7/3.5mm, gjenåpnes, 16 bar	7/3.5mm
2821509	Rørskjøt DI 8/4.4mm, gjenåpnes, 16 bar	8/4.4mm
2821510	Rørskjøt DI 10/8mm, gjenåpnes, 16 bar	10/8mm
2821511	Rørskjøt DI 12/10mm, gjenåpnes, 16 bar	12/10mm
2821512	Rørskjøt DI 14/12mm, gjenåpnes, 16 bar	14/12mm
2821562	Rørskjøt DI 20/16mm Gjenbruk 16 bar	20/16mm