

Glassfiberstige Wienertrapp

AVANTI wienertroppene har trinndimensjonen 88 x 28 mm. Trinnene har riflet sklisikker overflate. Sklisikre gummisko er montert innvendig vangene for å unngå oppsamling av vann.

Loddrett trinnavstand 235 mm. Minste brystmål på øverste trinn 30 cm. Stigevinkel 70° på trinnside.

Trappene er utført i lukkede, armerte, hule glassfiber rørprofiler. Profilene fremstår med en ensfarget, jevn overflate. Alle beslag, bolter og niter er av plastmateriale. Wienertrappen danner på toppen en ståflate på ca. 300 x 210 mm.

Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.

Vedlikehold:

Vaskes med mild såpe ved behov.



Vare-/EI nummer	Produkt navn	Lengde	Antall trinn	Dobbeltrinn
8870462	Glassfiberstige Wienertrapp 3 trinn	0,75 m	3	Ja
8870463	Glassfiberstige Wienertrapp 4 trinn	1 m	4	Ja
8870464	Glassfiberstige Wienertrapp 5 trinn	1,5 m	6	Ja
8870466	Glassfiberstige Wienertrapp 7 trinn	1,75 m	7	Ja
8870467	Glassfiberstige Wienertrapp 8 trinn	2 m	8	Ja
8870468	Glassfiberstige Wienertrapp 9 trinn	2,25 m	9	Ja
8870469	Glassfiberstige Wienertrapp 10 trinn	2,5 m	10	Ja
8870470	Glassfiberstige Wienertrapp 11 trinn	2,71 m	11	Ja
8870471	Glassfiberstige Wienertrapp 12 trinn	3 m	12	Ja