

Krympeflak

Krympeflak til skjøting eller reparasjon av mantelskader på kabel. Kan benyttes på alle spenningsområder. Krympeflaket er innvendig belagt med lim. God beskyttelse mot vanninntrengning. Lukkes enkelt med "glidelåsskinne".



Halogenfri og UV bestandig. Tilfredstiller de siste gjeldende testnormer DIN EN 50393 (VDE0278-393): 2015. Leveres i fargen sort.

| Elnummer | Produktnavn | Diameter før krymp | Diameter etter krymp | Farge |
|----------|--|--------------------|----------------------|-------|
| 1166630 | Krympeflak 43/12-1000 mm Halogenfri og UV-bestandig | 43 mm | 12 mm | sort |
| 1166631 | Krympeflak 72/22-1000 mm Halogenfri og UV-bestandig | 72 mm | 22 mm | sort |
| 1166632 | Krympeflak 100/30-1000 mm Halogenfri og UV-bestandig | 100 mm | 30 mm | sort |
| 1166634 | Krympeflak 125/32-1000 mm Halogenfri og UV-bestandig | 125 mm | 32 mm | sort |
| 1166635 | Krympeflak 143/38-1000 mm Halogenfri og UV-bestandig | 143 mm | 38 mm | sort |
| 1166636 | Krympeflak 210/55-1000 mm Halogenfri og UV-bestandig | 210 mm | 55 mm | sort |