

Krympeflak

Krympeflak til skjøting eller reparasjon av mantelskader på kabel. Kan benyttes på alle spenningsområder. Krympeflaket er innvendig belagt med lim. God beskyttelse mot vanninntrengning. Lukkes enkelt med "glidelåsskinne".

Halogenfri og UV bestandig. Tilfredsstillende de siste gjeldende testnormer DIN EN 50393 (VDE0278-393): 2015. Leveres i fargen sort.



Vare-/EI nummer	Produktnavn	Diameter før krymp	Diameter etter krymp	Farge
1166630	Krympeflak 43/12-1000 mm Halogenfri og UV-bestandig	43 mm	12 mm	sort
1166631	Krympeflak 72/22-1000 mm Halogenfri og UV-bestandig	72 mm	22 mm	sort
1166632	Krympeflak 100/30-1000 mm Halogenfri og UV-bestandig	100 mm	30 mm	sort
1166634	Krympeflak 125/32-1000 mm Halogenfri og UV-bestandig	125 mm	32 mm	sort
1166635	Krympeflak 143/38-1000 mm Halogenfri og UV-bestandig	143 mm	38 mm	sort
1166636	Krympeflak 210/55-1000 mm Halogenfri og UV-bestandig	210 mm	55 mm	sort