

| | |
|------------------------|---|
| Produktnavn | Krympeslange hvit 12/4 mm 4m spoleboks tynnvegget u/lim |
| Vare-/EI nummer | 1835631 |
| Produkttype | CPX300 |
| GTIN | 7070701013428 |
| ETIM-klasse | EC000217 |



PRODUKTBSKRIVELSE

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, bunting og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter.

- Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +135 °C
- Krympetemperatur >120 °C
- Fleksibel
- Flammehemmende
- Krympeforhold 3:1
- UL 224 E204071

Dimensjoner

| | |
|---------------|----------|
| Lengde | 1 000 mm |
| Høyde | 12 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Vekt | 41 g |

Tekniske spesifikasjoner - Varmkrympeslanger

| | |
|------------------|-----------------|
| Med lim | Nei |
| Driftstemperatur | -55 til +135 °C |
| Krympetemperatur | 120 °C |
| Flammebestandig | Flammehemmende |

Fysiske dimensjoner

| | |
|----------------------|---------|
| Krympeforhold | 3:1 |
| Lengde | 4 m |
| Farge | hvit |
| Diameter før krymp | 12 mm |
| Diameter etter krymp | 4 mm |
| Tykkelse | 0,75 mm |
| Tykkelse (Type) | Tynn |