

Produktnavn	Krympeslange hvit 6/2 mm 7m spoleboks tynnvegget u/lim
Vare-/Ei nummer	1835629
Produkttype	CPX300
GTIN	7070701013404
ETIM-klasse	EC000217



## PRODUKTBESKRIVELSE

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, bunting og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter.

- Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +135 °C
- Krympetemperatur >120 °C
- Fleksibel
- Flammehemmende
- Krympeforhold 3:1
- UL 224 E204071

## Dimensjoner

Lengde	7 000 mm
Høyde	6 mm
Vekt	203,13 g

## Tekniske egenskaper - Krympestrømpe

Type	Varmkrymp
Modell / utførelse	Tynnvegget

Krympeforhold	3:1
Indre diameter før krymping	6 mm
Indre diameter etter krymping	2 mm
Veggtykkelse etter krymping	0,65 mm
Lengde	7 m
Driftstemperaturområde	-55 – 135 °C
Farge	Hvit
Materiale	Polyolefin (PEX)
Halogenfri	Nei
Med innvendig lim	Nei
Kan påtrykkes	Ja
UL approval	Ja
Krympetemperatur	120 °C
Flammebestandig	Flammehemmende