

Krympeslange tynnvegget uten lim på spoleboks - hvit

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, bunting og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter.

- Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +135 °C
- Krympetemperatur >120 °C
- Fleksibel
- Flammehemmende
- Krympeforhold 3:1
- UL 224 E204071



Vare-/EI nummer	Produktnavn	Indre diameter før krymping	Indre diameter etter krymping	Farge
1835628	Krympeslange hvit 3/1 mm 10m spoleboks tynnvegget u/lim	3 mm	1 mm	Hvit
1835629	Krympeslange hvit 6/2 mm 7m spoleboks tynnvegget u/lim	6 mm	2 mm	Hvit
1835630	Krympeslange hvit 9/3 mm 5m spoleboks tynnvegget u/lim	9 mm	3 mm	Hvit
1835631	Krympeslange hvit 12/4 mm 4m spoleboks tynnvegget u/lim	12 mm	4 mm	Hvit
1835632	Krympeslange hvit 18/6 mm 3m spoleboks tynnvegget u/lim	18 mm	6 mm	Hvit
1835633	Krympeslange hvit 24/8 mm 3m spoleboks tynnvegget u/lim	24 mm	8 mm	Hvit