

Silikonbelagt flettet glassfiberstrømpe

Fleksibel flettet glassfiberstrømpe belagt med silikongummi.

Resistent mot oljer, væsker og aggressive kjemikalier.

Selvslukkende og halogenfri.

Spesifikasjon i hht. IEC 684-3 / UL 1441.

Gjennomslagsfasthet 4000 V.

Driftstemperatur: -70°C +265°C. Maks kortvarig +300°C.



Vare-/EI nummer	Produktnavn
1820900	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 4mm VSC 25
1820901	Isolasjonstrømpe silikonbelagt hvit 4mm VSC 25
1820902	Isolasjonstrømpe silikonbelagt brun 4mm VSC 25
1820903	Isolasjonstrømpe silikonbelagt blå 4mm VSC 25
1820904	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 6mm VSC 25
1820905	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 8mm VSC 25
1820906	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort10mm VSC 25
1820907	Isolasjonstrømpe silikonbelagt hvit 10mmVSC 25
1820908	Isolasjonstrømpe silikonbelagt brun 10mmVSC 25
1820910	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 12mmVSC 25
1820911	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 14mmVSC 25
1820915	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 16mmVSC 25
1820917	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 20mmVSC 25
1820919	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 25mmVSC 25
1820923	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 6mm 10m
1820924	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 8mm 10m
1820927	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 10mm 10m
1820928	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 12mm 10m
1820929	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 14mm 10m
1820930	Isolasjonstrømpe silikonbelagt hvit VSC25 10m
1820932	Isolasjonstrømpe silikonbelagt brun 10mm VSC25 10m
1820934	Isolasjonstrømpe silikonbelagt sort 16mm VSC 25 10m