

| | |
|-----------------|--|
| Produktnavn | Linje-/støtteisolator sett Vuggeklemme rett Ø6,4-27 med bolt |
| Vare-/EI nummer | 2861249 |
| Produkttype | LPRK |
| GTIN | 7070701358529 |
| ETIM-klasse | EC003514 |



PRODUKTBeskrivelse

Linjestøtteisolator for blank linje.

Topp/bunnbeslag av varmforsinket stål.

Isolator leveres komplett med vuggeklemme og isolatorbolt med skive og mutter. For linedimensjon 6,4-27mm.

Moment vuggeklemme: 35Nm

Moment isolatorbolt: 90Nm

Dimensjoner

| | |
|--------|---------|
| Lengde | 132 mm |
| Høyde | 620 mm |
| Bredde | 132 mm |
| Vekt | 5 390 g |

Dimensjoner

| | |
|---------------------------|---------------|
| Seksjonslengde | 368 mm |
| Toppbeslag | vuggeklemme |
| Basebeslag | bred base 102 |
| Isolator bolt, gjengetype | unc 3/4" |
| Diameter isolatorbolt | 24 mm |

| | |
|---------------------|-------------|
| Lederdiameter | 6,4-27,0 mm |
| Antall regnskjermer | 4 |
| Polymer lengde | 132 mm |

Mekaniske data

| | |
|-------------------------|---------|
| Minimum bruddstyrke SCL | 12,5 kN |
| Maks arbeidslast RCL | 5,5 kN |

Elektriske egenskaper

| | |
|------------------------------|--------|
| Spenningsnivå | 24 kv |
| Holdespenning 50Hz | 75 kv |
| Overslagslengde tørr | 244 mm |
| Impuls holdespenning positiv | 130 kv |
| Lynimpuls | 170 kv |
| Krypestrømsvei | 439 mm |

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

| | |
|-------------------|---------|
| Isolatormateriale | silikon |
| Verktøy størrelse | 19 mm |
| Standard | 61109 |
| Farge | grå |