

Produktnavn	Linje støtteisolator Silikon Q-sil 145 kV beslag 5"/V
Vare-/Ei nummer	2861183
Produkttype	P250048S2150
GTIN	7070701098098
ETIM-klasse	EC003514



## PRODUKTBESKRIVELSE

Qsil isolatoren er en ny generasjon polymerisolator som har et firepunkt forseglingsystem som garanterer mot fuktintregning. Sikkerheten i dette systemet utgjøres av en ny metode for innfesting av endebeslag. Fukten må trenge igjennom fire forskjellige barrierer som følger på hverandre for å nå inn til staven. Dette utgjør en forsikring mot fuktinntregning som ingen andre kan tilby.

## Dimensjoner

Lengde	1520 mm
Høyde	160 mm
Vekt	14 198 g

## Dimensjoner

Seksjonslengde	1504 mm
Diameter	128 mm
Vekt	15 800 g
Toppbeslag	vertikal for vuggeklemme
Basebeslag	5" plate boltsirkel 127mm
Antall regnskjermer	40
Diameter på glassfiberstav	63 mm
Polymer lengde	1234 mm

## Mekaniske data

Minimum bruddstyrke SCL	13,1 kN
Maks arbeidslast RCL	6,5 kN

## Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	145 kV
Holdespenning 50Hz	380 kV
Overslagslengde tørr	1 240 mm
Impuls holdespenning negativ	835 kV
Impuls holdespenning positiv	730 kV
Krypestrømsvei	3 210 mm

## Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale	htv silicon gummi
Standard	iec 61952
Farge	grå