

|                 |  |
|-----------------|--|
| Produktnavn     | Jordlisse 35mm <sup>2</sup> 15,0 meter med forlenger + jordklemme - halogenfri |
| Vare-/Ei nummer | 2879157  |
| Produkttype     | JL 35 15 M FORLENGER JKS 30  |
| GTIN            | 7070701031941  |
| ETIM-klasse     | EC002809   |



## PRODUKTBeskrivelse

Med endehylse i en ende og jordfesteklemme JKS 30 i den andre.

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138  
Jordlissene er halogenfrie.

Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser

|                                |    |    |    |    |    |     |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Tverrsnitt mm <sup>2</sup>     | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek   | 5  | 7  | 10 | 14 | 19 | 24  |
| Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek | 7  | 10 | 14 | 20 | 27 | 34  |

## Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 400 mm  |
| Høyde  | 100 mm  |
| Bredde | 400 mm  |
| Vekt   | 5 460 g |

## Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Jordklemme                    | JKS 30             |
| Ledermateriale                | Kobber             |
| Isolatormateriale             | EPDM               |
| Halogenfri                    | Ja                 |
| Tverrsnitt                    | 35 mm <sup>2</sup> |
| Diameter ekskludert isolasjon | 8,3 +/- 0,2 mm     |
| Diameter inkludert isolasjon  | 11,1 +/- 0,3 mm    |
| Sammensetning / trådtall      | 1115x0,2           |
| Merkekortidsstrøm Ik11 sek    | 7 kA               |
| Merkekortidsstrøm Ik10,5 sek  | 10 kA              |
| Standard                      | IEC-61138          |